

**ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ С 11.01.17 – 30.12.17г.**

Наименование и краткая характеристика	Стоимость датчика без поплавковой камеры	Стоимость в комплекте с поплавковой камерой
<b>Датчики поплавкового типа с магнитоуправляемыми контактами общего применения</b>		
1. ДС-100 – датчики фланцевые одноточечные для контроля дискретных значений уровня жидкостей в различных резервуарах. Максимальная длина конструкции не более 1 м.	<b>40800</b>	<b>51200</b>
2. ДС-101 – датчики фланцевые двухточечные для контроля переполнении резервуаров с жидкостями. Длина конструкции не более 1 м. Расстояние между точками контроля не менее 0,1 м.	<b>48300</b>	<b>63200</b>
3. ДС-СУ1-03 – датчик нижнего предельного уровня перемещаемый по несущей штанге в комплекте с поплавковой камерой. Штатный датчик системы УИП9602. При отдельном использовании необходим узел крепления для размещения датчика на резервуаре.	<b>9600 + дополнительно за 1 метр кабеля 460 руб. + стоимость узла крепления</b>	
4. ДС-СУ1-04 – датчик верхнего предельного уровня перемещаемый по несущей штанге в комплекте с поплавковой камерой. Штатный датчик системы УИП9602. При отдельном использовании необходим узел крепления для размещения датчика на резервуаре.	<b>9600 + дополнительно за 1 метр кабеля 460 руб. + стоимость узла крепления</b>	
<b>Датчики поплавкового типа с магнитоуправляемыми контактами специального применения</b>		
5. ДС-СУ1-01 – датчик контроля скорости утечек насосных агрегатов. Стандартный комплект поставки: в сборе с поплавковой камерой, ответные фланцы, прокладки, шайбы, комплект крепежа.	<b>15200</b>	<b>31400</b>
6. ДС-СУ1-02 – датчик контроля уровня залива насосных агрегатов. Стандартный комплект поставки: в сборе с поплавковой камерой, ответные фланцы, прокладки, комплект крепежа.	<b>22100</b>	<b>50300</b>
7. Дополнительный взрывозащищенный кабельный ввод к датчику ДС-СУ1-01 или ДС-СУ1-02 Примечание: если он требуется по опросному листу	<b>850</b>	
8. ДС-СУ1-04СН – датчик верхнего предельного уровня для стояков налива в комплекте с узлом крепления, поплавковой камерой и кабелем необходимой длины. По требованию Заказчика кабель может быть дополнительно защищен металлоруковом.	<b>39100 + дополнительно за 1 м. кабеля 250 руб. + за 1 м. металлорукава 200 руб.</b>	
9. ДС-100ПТ – датчик фланцевый одноточечный для контроля верхнего предельного уровня в резервуарах с понтоном в комплекте с грузом и тросом для регулирования уровня срабатывания.	<b>39100</b>	
<b>Вторичные преобразователи к контактными датчикам различного типа</b>		
10. ПВ-СУ1 – преобразователь вторичный 4-х канальный для обеспечения взрывозащиты контактных датчиков.	<b>23000 четыре канала</b>	
11. БК-СУ1 – блок световой и звуковой сигнализации 4-х канальный для контроля состояния контактных датчиков.	<b>20000 четыре канала</b>	

Примечания:

1. Стоимость указана без НДС.
2. Стоимость указана на условиях самовывоза оборудования со склада Поставщика.